

Sieht alles.

Der **Signalgeber**

SG 3000 von **CM-PAPP**



VdS Klasse "C"



- **Multi-Alarmfunktion für Einbruch, Brand, Technik**
- **Montagefreundlich – Anschlüsse schraubbar**
- **Anschlussfertige Komponenten**
- **Gehäuse in Edelstahl bzw. Aluminium**
- **Elektronik gegen Feuchtigkeit geschützt**
- **Geringe Stromaufnahme**
- **Sabotageüberwacht**

Technische Daten

Signalgeber

Material	Aluminium/Edelstahl
Farbe	RAL 9002
Umweltklasse	(IV nach VdS)
Betr.-Spannung	12 V DC +/- 15%
Strom "Sirene"	ca. 350 mA (Mittelwert)
Lautstärke	>100 dB(A)
Sirene-Ansteuerung	Tonart: Einbruch, Brand, Technik
Sabotageüberwachung	Mikroschalter

Gemeinsames



Signalgeber

	SG 3000	SG 3100
Ausführung	opt./akust.	akustisch
Abm. (BxHxT in mm)	205 x 258 x 88	205 x 200 x 88
Strom "Blitz"	ca. 200 mA	–
Blitzfrequenz	ca. 1,2 Hz	–
Farbe Blitzkalotte	rot	–
VdS-Nr.	G 199005	G 199006

Signalgeber

	SG 3200	SG 3300
Ausführung	opt./akust.	akustisch
Abm. (BxHxT in mm)	205 x 193 x 88	205 x 135 x 88
Strom "Blitz"	ca. 200 mA	–
Blitzfrequenz	ca. 1,2 Hz	–
Farbe Blitzkalotte	rot	–
VdS-Nr.	G 199005	G 199006

Sonderausführungen und spezielle Abschlusswiderstände sind möglich. Blitzkalotten in weiteren Farben auf Anfrage.



CM - PAPP
security
GmbH & Co. KG

CM security GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 3, D-72406 Bisingen
Tel. +49 (0) 74 76/9495-0
Fax +49 (0) 74 76/9495-195
www.cm-security.com
Info@cm-security.com